

## Трубы гофрированные двустенные ПНД EKF PROxima

### ОПИСАНИЕ


**XXXX-XX-XXX EKF PROxima**


труба гофрированная  
 двустенная  
 диаметр 50 мм  
 длина 50 метров

Трубы двустенные предназначены для защиты силовых и информационных кабелей, а также линий связи и различных слаботочных систем (видео, СКУД, аварийное освещение и т.д.) от внешних механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды. Двустенные трубы EKF являются наиболее эффективным решением при организации кабельной канализации. Трубы изготавливаются только из первичного ПНД сырья, внутренняя стенка также выполнена из ПНД и не содержит дешевого аналога ПВД, что гарантирует идеально гладкую поверхность и существенно сокращает время прокладки кабеля.

### ПРИМЕНЕНИЕ



- Кабельная канализация
- Благоустройство городских территорий
- Транспортная инфраструктура
- Ландшафтное и парковое освещение

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Возможность исполнения для контейнерной перевозки (длина 5,7 м)



Не содержит ПВД



Все необходимые аксессуары



IP до 67



Идеально гладкая внутренняя стенка – легкая протяжка кабеля

### АССОРТИМЕНТ

Наименование	Внешний диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Длина, м	Протяжка	Артикул
Труба гофрированная двустенная ПНД d 40 с зондом (50 м) красная, EKF PROxima	40	32,0	50	Да	tg2st-40-50m
Труба гофрированная двустенная ПНД d 50 с зондом (50 м) красная, EKF PROxima	50	41,5	50	Да	tg2st-50-50m
Труба гофрированная двустенная ПНД d 63 с зондом (50 м) красная, EKF PROxima	63	51,5	50	Да	tg2st-63-50m
Труба гофрированная двустенная ПНД d 75 с зондом (50 м) красная, EKF PROxima	75	62,5	50	Да	tg2st-75-50m
Труба гофрированная двустенная ПНД d 90 с зондом (50 м) красная, EKF PROxima	90	77,0	50	Да	tg2st-90-50m
Труба гофрированная двустенная ПНД d 110 с зондом (50 м) красная, EKF PROxima	110	92,0	50	Да	tg2st-110-50m
Труба гофрированная двустенная ПНД d 125 с зондом (50 м) красная, EKF PROxima	125	107,0	50	Да	tg2st-125-50m
Труба гофрированная двустенная ПНД d 160 с зондом (50 м) красная, EKF PROxima	160	137,0	50	Да	tg2st-160-50m
Труба гофрированная двустенная ПНД d 200 с зондом (35 м) красная, EKF PROxima	200	175,0	35	Да	tg2st-200-35m

Наименование	Внешний диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Длина, м	Протяжка	Артикул
Труба гофрированная двустенная ПНД d 40 с зондом (50 м) синяя, EKF PROxima	40	32,0	50	Да	tg2stb-40-50m
Труба гофрированная двустенная ПНД d 50 с зондом (50 м) синяя, EKF PROxima	50	41,5	50	Да	tg2stb-50-50m
Труба гофрированная двустенная ПНД d 63 с зондом (50 м) синяя, EKF PROxima	63	51,5	50	Да	tg2stb-63-50m
Труба гофрированная двустенная ПНД d 75 с зондом (50 м) синяя, EKF PROxima	75	62,5	50	Да	tg2stb-75-50m
Труба гофрированная двустенная ПНД d 110 с зондом (50 м) синяя, EKF PROxima	110	92,0	50	Да	tg2stb-110-50m
Труба гофрированная двустенная ПНД d 160 с зондом (50 м) синяя, EKF PROxima	160	137,0	50	Да	tg2stb-160-50m
Труба гофрированная двустенная жесткая ПНД d50 6м (36м/уп.) красная, EKF PROxima	50	39,5	6,0	-	tr2st-50-6m
Труба гофрированная двустенная жесткая ПНД d63 6 м (36м/уп.) красная, EKF PROxima	63	49,5	6,0	-	tr2st-63-6m
Труба гофрированная двустенная жесткая ПНД d75 6 м (36м.уп.) красная, EKF PROxima	75	60,5	6,0	-	tr2st-75-6m
Труба гофрированная двустенная жесткая ПНД d90 6 м (36м/уп.) красная, EKF PROxima	90	75,0	6,0	-	tr2st-90-6m
Труба гофрированная двустенная жесткая ПНД d110 6 м (36м/уп.) красная, EKF PROxima	110	90,0	6,0	-	tr2st-110-6m
Труба гофрированная двустенная жесткая ПНД d125 6 м (36м/уп.) красная, EKF PROxima	125	105,0	6,0	-	tr2st-125-6m
Труба гофрированная двустенная жесткая ПНД d160 6 м (24м/уп.) красная, EKF PROxima	160	135,0	6,0	-	tr2st-160-6m
Труба гофрированная двустенная жесткая ПНД d200 6 м (12м/уп.) красная, EKF PROxima	200	173,0	6,0	-	tr2st-200-6m
Труба гофрированная двустенная жесткая ПНД d50 5.7 м (34,2м/уп.) красная, EKF PROxima	50	39,5	5,7	-	tr2st-50-5,7m
Труба гофрированная двустенная жесткая ПНД d63 5.7 м (34,2м/уп.) красная, EKF PROxima	63	49,5	5,7	-	tr2st-63-5,7m
Труба гофрированная двустенная жесткая ПНД d75 5.7 м (34,2м/уп.) красная, EKF PROxima	75	60,5	5,7	-	tr2st-75-5,7m
Труба гофрированная двустенная жесткая ПНД d110 5.7 м (34,2м/уп.) красная, EKF PROxima	110	90,0	5,7	-	tr2st-110-5,7m
Труба гофрированная двустенная жесткая ПНД d160 5.7 м (34,2м/уп.) красная, EKF PROxima	160	135,0	5,7	-	tr2st-160-5,7m

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Материал	ПНД/ПНД
Цвет	Красный / Синий
Температура монтажа, °С	От -5 до + 60
Температура эксплуатации, °С	От -45 до + 60
Прочность на сжатие	450 Н – в бухтах 750 Н – в стержнях

### Особенности хранения

Основное хранение труб: навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, помещения без теплоизоляции), расположенные в любых климатических районах. Кратковременное хранение труб: открытые площадки в климатических районах с умеренным и холодным климатом.