

Система распределительных модулей CombiLine-M

Счетчики с креплением в трех точках




MBZ160

- Для счетчиков, крепящихся на монтажную плату в трех точках
- С верхней частью - сверху и снизу
- Учитывать глубину распределительного шкафа.
- Расстояние между монтажной платой и дверью:
TwinLine-G, 225 мм глубиной = 126,5 - 139 мм
TwinLine-L, 275 мм глубиной = 141,5 - 154 мм
TwinLine-W, 350 мм глубиной = 168 - 180,5 мм
Шкафы серии C, 260 мм глубиной = 141,5 мм
Шкафы серии W, WS, WSO, 360 мм глубиной = 172 мм
TriLine®, 325 мм глубиной = 148 мм
TriLine®, 425 мм глубиной = 198 мм
- **Важно:** сверху или снизу монтажной платы запланируйте минимум один модуль шириной 250 мм; могут понадобиться перегородки, габаритная высота 1 ZX70, габаритная высота 2 ZX72, см. далее
- Монтажная рама заказывается отдельно
- Не подходит для огнестойких шкафов

Высота		Ширина		PLE	EDF*1	WR*2	Глубина шкафа от	Комплект модуля не установлен	
RE	мм	FB	мм					Тип	Код заказа
3	450	1	250	36		■	260 / 225 (T)	MBZ160	2CPX041820R9999
5	750	1	250	60		■	260 / 225 (T)	MBZ161	2CPX041821R9999

*1 Монтаж на профиле EDF | *2 Монтаж на WR-раме | (T) TwinLine



ZX70

Изделие	Высота			Шт.	Тип	Код заказа
	RE	ВН	мм			
Vertical partitions, plastic	4	0	600	1	ZX70	2CPX039070R9999
Вертикальные перегородки, пластик без защиты от электрической дуги, деление на отсеки для соседнего модуля, распределительной панели, панели счетчика, перегородка вставляется в соответствующий держатель, цвет похож на RAL 7035	6	2	900	1	ZX72	2CPX039072R9999

> Монтажные профили и рамы см. на стр 6/74