

# АВДТ DX<sup>3</sup> 6000 – на 10 кА


автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током, на токи от 3 до 63 А - типы АС, А и F



4 110 02



4 111 49



4 111 92

Отключающая способность:

6000 – согласно МЭК 61009-1 – на 10 кА/согласно МЭК 60947-2 для 2 и 4 полюсов

• Тип АС  $\square$ : реагирует на дифференциальный переменный ток

• Тип А  $\square$ : реагирует на дифференциальный переменный и пульсирующий постоянный ток

• Тип F (высокий уровень помехоустойчивости)  $\square$   $\square$  F: реагирует на дифференциальный переменный и пульсирующий постоянный ток

Повышенная защита от ложного срабатывания в условиях помех

Возможность оснащения вспомогательными устройствами и дополнительными принадлежностями для устройств серии DX<sup>3</sup> (стр. 250)

Упак.	Кат. №	Однополюсные + нейтраль – 230 В ~	Упак.	Кат. №	Двухполюсные – 230 В ~
		Зажим для нейтрального проводника с правой стороны			
		<b>Тип АС <math>\square</math> 10 мА</b>			<b>Тип АС <math>\square</math> 10 мА</b>
		Номинальный ток I <sub>n</sub> , А			Номинальный ток I <sub>n</sub> , А
1	Тип С 4 109 93	16			Число модулей
		Число модулей	1	Тип С 4 111 49	10
1	4 109 97	30 мА	1	4 111 50	16
1	4 109 99	6	1	4 111 51	20
1	4 110 00	10			<b>Тип АС <math>\square</math> 30 мА</b>
1	4 110 02	16	1	4 111 57	10
1	4 110 03	20	1	4 111 58	16
1	4 110 04	25	1	4 111 59	20
1	4 110 05	32	1	4 111 60	25
1	4 110 06	40	1	4 111 61	32
		<b>Тип АС <math>\square</math> 300 мА</b>	1	4 111 62	40
1	4 110 21	6	1	4 111 63	50
1	4 110 22	10	1	4 111 64	63
1	4 110 24	16			<b>Тип АС <math>\square</math> 300 мА</b>
1	4 110 25	20	1	4 111 71	10
1	4 110 26	25	1	4 111 72	16
1	4 110 27	32	1	4 111 73	20
1	4 110 28	40	1	4 111 74	25
		<b>Тип А <math>\square</math> 10 мА</b>	1	4 111 75	32
1	4 110 41	16	1	4 111 76	40
		<b>Тип А <math>\square</math> 30 мА</b>	1	4 111 77	50
1	4 110 47	6	1	4 111 78	63
1	4 110 48	10			<b>Четырехполюсные – 400 В ~</b>
1	4 110 50	16			<b>Тип АС <math>\square</math> 30 мА</b>
1	4 110 51	20			Номинальный ток I <sub>n</sub> , А
1	4 110 52	25	1	Тип С 4 111 85	10
1	4 110 53	32	1	4 111 86	16
1	4 110 54	40	1	4 111 87	20
		<b>Тип F <math>\square</math> F 30 мА</b>	1	4 111 88	25
1	4 110 91	6	1	4 111 89	32
1	4 110 92	10	1	4 111 90	40
1	4 110 94	16	1	4 111 91	50
1	4 110 95	20	1	4 111 92	63
1	4 110 96	25			<b>Тип АС <math>\square</math> 300 мА</b>
1	4 110 97	32	1	4 112 04	10
1	4 110 98	40	1	4 112 05	16
			1	4 112 06	20
			1	4 112 07	25
			1	4 112 08	32
			1	4 112 09	40
			1	4 112 10	50
			1	4 112 11	63