

ОПТИМА ECO LED Светодиодный светильник



Установка

ОПТИМА ECO LED встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или монтируются на поверхность потолка.

ОПТИМА ECO LED Grilliato устанавливается на подвесах (не входят в комплект поставки) в потолки типа «Грилиато».

NEW

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

Оптическая часть


Призматический (PRS) или опаловый (OPL) рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Цветовая температура – 4000 К (5000 К под заказ)

Индекс цветопередачи – 80

ОПТИМА OPL ECO LED



	A	B	C
ОПТИМА ECO LED 300 4000K	595	295	50
ОПТИМА ECO LED 595 4000K	595	595	50
ОПТИМА ECO LED 1200 4000K	1195	275	50

Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
ОПТИМА.PRS ECO LED 300 4000K	1850	18	103	3,4	1138000080	≥ 0,95
ОПТИМА.PRS ECO LED 595 4000K	3100	30	103	3,4	1138000010	≥ 0,95
ОПТИМА.PRS ECO LED 595 4000K Grilliato	3100	30	103	3,4	1166000070	≥ 0,95
ОПТИМА.PRS ECO LED 1200 4000K	3100	30	103	3,4	1138000050	≥ 0,95
ОПТИМА.PRS ECO LED 595 5000K	3350	30	112	3,4	1138000020	≥ 0,95
ОПТИМА.OPL ECO LED 300 4000K	1700	18	94	3,4	1166000060	≥ 0,95
ОПТИМА.OPL ECO LED 595 4000K	2850	30	95	3,4	1166000010	≥ 0,95
ОПТИМА.OPL ECO LED 595 4000K Grilliato	2850	30	95	3,4	1166000050	≥ 0,95
ОПТИМА.OPL ECO LED 1200 4000K	2850	30	95	3,4	1166000030	≥ 0,95

