

Механическая блокировка

Механическая и электрическая блокировка



A08PC4

Описание

При установке между двумя контакторами механическая блокировка препятствует замыканию одного из контакторов, пока другой контактор находится в замкнутом состоянии.

- Блокировка VH145, VH300 используются для механической и электрической блокировки двух горизонтально монтируемых контакторов EK110...EK1000, работающих от AC/DC.
- Блокировка VH800 используется для механической блокировки двух горизонтально монтируемых контакторов EK370...EK1000, работающих от AC/DC.

Информация для заказа

Для контакторов	Тип	Код заказа	Шт. в упаковке	Вес (1 шт.) кг
-----------------	-----	------------	----------------	----------------

Механическая и электрическая блокировка для двух горизонтально монтируемых контакторов

EK110, EK150	VH145	SK829071-A	1	0,130
EK175, EK210	VH300	SK829071-B	1	0,130

Механическая блокировка для двух горизонтально монтируемых контакторов

EK370...EK1000	VH800	SK829070-F	1	6,000
----------------	-------	------------	---	-------

Таблица для выбора

Для контакторов				
Левосторонний контактор	Правосторонний контактор	EK110, EK150	EK175, EK210	EK370 ... EK1000
EK110, EK150		VH145	–	–
EK175, EK210		–	VH300	–
EK370...EK1000		–	–	VH800
Крепление		Монтажная плата PN210-22 (поставляется отдельно)	Монтажная плата PN300-22 (поставляется отдельно)	Монтажная плата включена в объем поставки

5



1SFC573892FC001

VH145