


Компактные распределительные щиты типа АТ для установки на стену С монтажными платами / модулями для контакторов, реле, клеммников


2




AT52K



AT53K



AT64K



AT42M



AT53M



AT32EP



AT42EP



AT52EP

ширина	высота	кол-во модулей	Наружные размеры		Тип	Код заказа	Цена
			В	Ш х Г в мм			
Для установки контакторов, реле, клемм на DIN-рейку и модульного оборудования, расстояние между DIN-рейками 125 мм							
2	5	120		824 x 574 x 140	AT52K	2CPX030126R9999	
	6	144		974 x 574 x 140	AT62K	2CPX030132R9999	
	7	168		1124 x 574 x 140	AT72K	2CPX030135R9999	
3 (2/1)	5	180		824 x 824 x 140	AT53K	2CPX030128R9999	
	6	216		974 x 824 x 140	AT63K	2CPX030133R9999	
	7	252		1124 x 824 x 140	AT73K	2CPX030136R9999	
4 (2/2)	5	240		824 x 1074 x 140	AT54K	2CPX030129R9999	
	6	288		974 x 1074 x 140	AT64K	2CPX030137R9999	
Для установки устройств на монтажную плату и DIN-рейки, расстояние между DIN-рейками 125 мм							
2 (1/1)	4	96		674 x 574 x 140	AT42M	2CPX030148R9999	
3 (2/1)	5	180		824 x 824 x 140	AT53M	2CPX030149R9999	
Для установки устройств на DIN-рейку и измерительного оборудования, расстояние между DIN-рейками 125 мм							
2 (1/1)	3	72		524 x 574 x 140	AT32EP	2CPX071760R9999	
2 (1/1)	4	96		674 x 574 x 140	AT42EP	2CPX071761R9999	
2 (1/1)	5	120		824 x 574 x 140	AT52EP	2CPX071762R9999	

> Дополнительная информация о крышках для ввода кабелей, см 2/16