

NEW

О продукте

Оптимизированная по цене версия светильника OWP ECO LED, за счет применения линейных светодиодных модулей. Не имеет выступающих элементов и винтов, создающих условия для скопления пыли. Поверхность светильника устойчива для обработки дезинфицирующими жидкостями. Светильники рекомендованы к применению в образовательных учреждениях. Габаритная яркость менее 5000 кд/м². Неравномерность выходного отверстия не превышает 5:1.

Установка

Универсальный корпус позволяет устанавливать светильник как в потолок типа «Армстронг», так и непосредственно на опорную поверхность.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. По периметру рамки рассеивателя закреплен силиконовый уплотнитель, обеспечивающий IP54.


Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Версия mat комплектуется матовым силикатным темперируемым стеклом. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Цветовая температура – 4000 К
Индекс цветопередачи > 80

OWP OPTIMA LED



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
OWP OPTIMA LED 595 IP54/IP54 4000K	3300	35	94	5,7	1372000170	≥ 0,95
OWP OPTIMA LED 595 (50) IP54/IP54 4000K	5600	52	108	7,8	1372000260	≥ 0,95

