



0 471 21

0 471 01, шкаф, оснащенный рейками и стойками

0 349 46, козырек для наружной установки

Технические характеристики **стр. 300**

IP 55 согласно МЭК EN 60529, LCIE № 419 886. IK 10 согласно МЭК EN 62262 (EN 50102)
 Покрытие – текстурированный полиэстер (толщина 80 мкм). Повышенная стойкость к коррозии и химическим веществам. Съемная задняя панель. Толщина стали: двери и стенки -1,5 мм, задняя съемная панель - 1,3 мм
 Замок с автоматической блокировкой в 4 точках. Шкафы с распашной дверью без центральной стойки (левая дверь блокируется центральной внутренней рукояткой в 2 точках). Замок Кат. № 0 347 75 и ключ с двойной бородкой в комплекте
 Панели кабельного ввода заказываются отдельно (стр. 299)
 Рым-болты заказываются отдельно

Шкафы RAL 7035

Упак.	Кат. №	Размеры (мм)		Масса (кг)	Количество дверей
		Высота	Ширина		
Глубина 400 мм					
1	0 471 20	1600	600	60	1
1	0 471 21	1600	800	69	1
1	0 471 22	1600	1000 ⁽¹⁾	82	1
1	0 471 23	1600	1000	82	2
1	0 471 24	1600	1200	101	2
1	0 471 25	1800	600	65	1
1	0 471 26	1800	800	77	1
1	0 471 27	1800	1000 ⁽¹⁾	88	1
1	0 471 28	1800	1000	88	2
1	0 471 29	1800	1200	113	2
1	0 471 30	1800	1600	140	2
1	0 471 31	2000	600	76	1
1	0 471 32	2000	800	83	1
1	0 471 33	2000	1000 ⁽¹⁾	96	1
1	0 471 34	2000	1000	96	2
1	0 471 35	2000	1200	129	2
1	0 471 36	2000	1600	150	2
Глубина 500 мм					
		Размеры (мм)		Масса (кг)	Количество
		Высота	Ширина		
1	0 471 40	1800	600	71	1
1	0 471 41	1800	800	83	1
1	0 471 42	1800	1000	98	2
1	0 471 43	1800	1200	120	2
1	0 471 44	1800	1600	148	2

Шкафы RAL 7035 (продолжение)

Упак.	Кат. №	Размеры (мм)		Масса (кг)	Количество дверей
		Высота	Ширина		
Глубина 500 мм					
1	0 471 45	2000	800	91	1
1	0 471 46	2000	1000	104	2
1	0 471 47	2000	1200	139	2
1	0 471 48	2000	1600	164	2
Глубина 600 мм					
		Размеры (мм)		Масса (кг)	Количество дверей
		Высота	Ширина		
1	0 471 70	1800	800	90	1
1	0 471 71	2000	800	97	1
1	0 471 72	2000	1200	145	2
Козырьки для шкафов RAL 7035					
Для шкафов:					
		Размеры (мм)		Масса (кг)	
		Ширина	Глубина		
1	0 349 41	800	400	7	
1	0 349 43	1200	400	8	
1	0 349 44	1600	400	13	
1	0 349 46	800	500	6,5	
1	0 349 48	1200	500	10	
1	0 349 49	1600	500	14	
Рым-болты M14					
1	0 476 96	Комплект из 4 рым-болтов для нагрузок до 1000 кг/м ²			

⁽¹⁾ Поставляется с дверным центрирующим роликом