

# Сборные выключатели-разъединители с поворотной ручкой

на токи от 20 до 100 А



## Технические характеристики и возможные комбинации стр. 560-561

Компоненты для сборки или комплектования выключателей-разъединителей из основного, а также дополнительных (полюса, рукоятки, коробки и принадлежности) элементов. Соответствуют ГОСТ Р 50030.399 (МЭК EN 60947-3) Позволяют изменять состояние цепи (разомкнута или замкнута), в которой они установлены, а также выполнять функции управления, отключения и разъединения

Упак.	Кат. №	Основной элемент	Упак.	Кат. №	Комплект для изогнутой рукоятки управления
		Реверсивные компоненты, устанавливаемые на панель или рейку  Крепление кабелей спереди или сзади			Состоит из втулки, металлической оси и приспособления для расцепления с блокировкой двери
		<b>Трехполюсный блок без принадлежностей</b>			Короткая ось
1	0 221 10	25 А	1	0 227 33	Длинная ось
1	0 221 30	32 А		0 222 74	
1	0 221 40	50 А			
1	0 221 50	63 А			
1	0 221 70	80 А			
1	0 221 80	100 А			
		<b>Дополнительные полюса</b>			<b>Пустые коробки IP 65</b>
		Реверсивные компоненты, устанавливаемые на панель или рейку  Крепление кабелей спереди или сзади			Электрические характеристики компонентов, устанавливаемых в коробку, должны рассчитываться с учетом условного теплового тока в оболочке
		<b>Нейтральный</b>			<b>Три или четыре полюса с замыкающим и размыкающим контактами или без них</b>
1	0 222 12	25 А	1	Желто-красные 0 222 42	25 и 32 А, поставляются с запираемой на навесной замок рукояткой
1	0 222 13	32 А	1	Серые 0 222 43	50 и 63 А, для запираемой на навесной замок рукоятки
1	0 222 14	50 А		0 222 46	
1	0 222 15	63 А			
1	0 222 16	80 А			
1	0 222 17	100 А			
		<b>Фазный</b>			<b>Шесть полюсов с замыкающим и размыкающим контактами или без них</b>
		Только для установки в коробку	1	Серые 0 222 45	25 и 32 А, для запираемой на навесной замок рукоятки
1	0 222 02	25 А	1	0 222 47	50 и 63 А, для запираемой на навесной замок рукоятки
1	0 222 03	32 А			
1	0 222 04	50 А			
1	0 222 05	63 А			
1	0 222 06	80 А			
1	0 222 07	100 А			
		<b>Клеммные блоки (≠ или нейтраль)</b>			<b>Три полюса с замыкающим и размыкающим контактами или без них</b>
1	0 222 22	20-32 А	1	0 222 48	80 и 100 А, для запираемой на навесной замок рукоятки
1	0 222 23	50 и 63 А			
1	0 222 24	80 и 100 А			
		<b>Сигнальный контакт</b>			<b>Четыре или шесть полюсов с замыкающим и размыкающим контактами или без них</b>
1	0 227 00	Замыкающий и размыкающий контакты	1	0 222 49	80 и 100 А, для запираемой на навесной замок рукоятки
		<b>Сигнальный контакт с функцией предварительного отключения</b>			
		Для дистанционного управления внешним выключателем с нулевым расцепителем напряжения			
1	0 222 25	20-32 А			
1	0 222 26	50 и 63 А			
1	0 222 27	80 и 100 А			
		<b>Рукоятки</b>			
		<b>Для установки на панель, рейку DIN  или коробку</b>			
		Запираемые на навесной замок, IP 40			
1	Желто-красные 0 222 50	20-63 А - □66			
1	Серые 0 222 52	80-100 А - □86			
		<b>Для крепления на панели Ø22 мм</b>			
		Запираемые на навесной замок, IP 65			
1	0 222 51	20-32 А - □66			

Выключатели-разъединители Vistop, на токи от 32 до 100 А стр. 183

