

XL³ 400

шкафы, щиты и кабельные секции



Для монтажа аппаратов до 400 А
 Огнестойкость согласно МЭК 60 695-2 - 750°C / 5 с
 Для установки в общественных зданиях (до 100 кВА для шкафов класса II)
 Емкость 24 модуля на рейку RAL 7035
 Двери заказываются отдельно
 Поставляются в конфигурации с функциональными стойками, закрепленными на задней стенке, с пластиной ввода кабеля и аксессуарами для объединения шкафов (горизонтального и вертикального)

Упак.	Кат. №	Шкафы металлические			
		IP 43 - IK 08 с уплотнителем IP 43 и дверью IP 40 - IK 08 с дверью IP 30 - IK 07 без двери			
		Высота (мм)	Высота лиц. панелей (мм)	Ширина (мм) полная полезная	Глубина (мм)
1	0 201 03	600	550	575 515	175
1	0 201 04	750	700	575 515	175
1	0 201 05	900	850	575 515	175
1	0 201 06	1 050	1 000	575 515	175
1	0 201 07	1 200	1 150	575 515	175
1	0 201 08	1 500	1 450	575 515	175

Упак.	Кат. №	Кабельные секции для металлических шкафов			
		Высота (мм)	Высота лиц. панелей (мм)	Ширина (мм) полная полезная	Глубина (мм)
1	0 201 23	600	550	310 250	175
1	0 201 24	750	700	310 250	175
1	0 201 25	900	850	310 250	175
1	0 201 26	1 050	1 000	310 250	175
1	0 201 27	1 200	1 150	310 250	175
1	0 201 28	1 500	1 450	310 250	175

Упак.	Кат. №	Щиты металлические			
		Поставляются с цоколем высотой 100 мм			
		Высота (мм)	Высота лицевых панелей (мм)	Ширина (мм) полная полезная	Глубина (мм)
1	0 201 18	1 600	1 450	575 515	175
1	0 201 19	1 900	1 750	575 515	175

Упак.	Кат. №	Кабельные секции для металлических щитов			
		Поставляются с цоколем высотой 100 мм			
		Высота (мм)	Высота лиц. панелей (мм)	Ширина (мм) полная полезная	Глубина (мм)
1	0 201 38	1 600	1 450	310 250	175
1	0 201 39	1 900	1 750	310 250	175

Упак.	Кат. №	Шкафы класса II			
		IP 43 - IK 07 с уплотнителем IP 43 и дверью IP 40 - IK 07 с дверью IP 30 - IK 04 без двери Шкафы из изолирующего материала Для монтажа распределительных устройств			
		Высота (мм)	Высота лиц. панелей (мм)	Ширина (мм) полная полезная	Глубина (мм)
1	0 201 53	600	550	575 515	175
1	0 201 54	750	700	575 515	175
1	0 201 55	900	850	575 515	175
1	0 201 56	1 050	1 000	575 515	175
1	0 201 57	1 200	1 150	575 515	175

Упак.	Кат. №	Кабельные секции класса II			
		Высота (мм)	Высота лиц. панелей (мм)	Ширина (мм) полная полезная	Глубина (мм)
1	0 201 73	600	550	310 250	175
1	0 201 74	750	700	310 250	175
1	0 201 75	900	850	310 250	175
1	0 201 76	1 050	1 000	310 250	175
1	0 201 77	1 200	1 150	310 250	175

Аксессуары для монтажа кабелей (стр. 398)
 Распределение (стр. 463)