



NEW

Продукт в разработке: I квартал 2017 г.
Product development: I quarter of 2017

Встраиваемый светодиодный светильник направленного света, изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. Вставная декоративная рамка выполнена из цветного пластика. Оптическая часть закрыта защитным стеклом. Стандартный цвет светильника: WH – белый; декоративной рамки: BL – черный. Стандартный отражатель – 45°. Более подробная информация на сайте.


Recessed LED downlight, made of aluminum, painted matt paint. Inner decorative frame made of colored plastic. Optical part protected by glass. Standard body color: WH – white; standard decorative frame color: BL – black. Standard reflector – 45°. Available modifications (more information is available on the website).

IP20

Мощность, Вт	7, 13, 18
Цветовая температура, К	2700, 3000, 4000
Цвет отделки	WH – белый, BL – черный
Цвет декоративной рамки	WH – белый, BL – черный, GL – золотой
Угол оптики	15°, 30°, 45°
Драйвер	Не диммируемый, DALI, 1-10V, ME6

Power, W	7, 13, 18
Colorful temperature, K	2700, 3000, 4000
Color finish	WH – white, BL – black
Frame's color finish	WH – white, BL – black, GL – gold
Dispersion angle	15°, 30°, 45°
LED driver	Not dimmable, DALI, 1-10V, ME6

Name	Code	Power, W	Flux, lm	A	B	C	Weight
COOL 07 WH/BL D45 3000K (with driver)	1412000920	7	554	81	76	70	0,15
COOL 07 WH/BL D45 4000K (with driver)	1412000010	7	572	81	76	70	0,15
COOL 13 WH/BL D45 3000K (with driver)	1412000240	13	1056	81	96	70	0,26
COOL 13 WH/BL D45 4000K (with driver)	1412000250	13	1126	81	96	70	0,26



COOL BL



COOL WH