

## P17 Tempra Pro на 63 и 125 А – IP66/67



5 555 59



5 555 89

Быстрый  
и эргономичный  
монтаж



5 555 29



5 555 09

Упак.	Кат. №		Прямые вилки
	63 А	125 А	
2	5 555 24		200/250 В~ 2К + 3
	5 555 25		3К + 3
	5 555 26		3К + Н + 3
2   1	5 555 28	5 556 28	380/415 В~ 3К + 3
	5 555 29	5 556 29	3К + Н + 3
2	5 555 32	-	480/500 В~ 3К+3

Упак.	Кат. №		Накладные вилки
	63 А	125 А	
2	5 555 14		200/250 В~ 2К + 3
2   1	5 555 18	5 556 18	380/415 В~ 3К + 3
	5 555 19	5 556 19	3К + Н + 3
2	5 555 62	-	480/500 В~ 3К+3

Упак.	Кат. №		Мобильные розетки
	63 А	125 А	
2	5 555 04		200/250 В~ 2К + 3
	5 555 05		3К + 3
	5 555 06		3К + Н + 3
2   1	5 555 08	5 556 08	380/415 В~ 3К + 3
	5 555 09	5 556 09	3К + Н + 3
2	5 555 12	-	480/500 В~ 3К+3

Упак.	Кат. №		Накладные розетки
	63 А	125 А	
2	5 555 54		200/250 В~ 2К + 3
	5 555 55		3К + 3
	5 555 56		3К + Н + 3
2   1	5 555 58	5 556 58	380/415 В~ 3К + 3
	5 555 59	5 556 59	3К + Н + 3

Упак.	Кат. №		Встраиваемые розетки
	63 А	125 А	
2	5 555 84		200/250 В~ 2К + 3
	5 555 85		3К + 3
	5 555 86		3К + Н + 3
2   1	5 555 88	5 556 88	380/415 В~ 3К + 3
	5 555 89	5 556 89	3К + Н + 3
2	5 555 92	-	480/500 В~ 3К+3

Разъемы 63 А могут быть установлены на лицевых панелях Кат. № 0 577 17/19 (стр. 606)

## МОБИЛЬНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ЩИТКИ P17

# Подключать электроприборы становится проще



- Для временного электроснабжения на стройплощадках, приусадебных участках и других объектах, где требуется мобильное подключение как внутри, так и снаружи помещений
- 2 типа комбинированных щитков:
  - укомплектованные напольные и переносные щитки, полностью готовые к использованию
  - свободно конфигурируемые щитки, которые можно укомплектовать, исходя из конкретных потребностей
- Комплекуются встраиваемыми розетками P17 Tempra Pro, устройствами управления и сигнализации Osmoz, механизмами розеток Mosaic (через специальный адаптер Plexo Кат. № 0 539 48)
- Легко навешиваются на стену без необходимости открывать щиток



## ШИРОКАЯ НОМЕНКЛАТУРА СВОБОДНО КОНФИГУРИРУЕМЫХ ЩИТКОВ