

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS







охранная сигнализация — считыватели и клавиатуры для систем охраны (продолжение), датчики движения



L4608 + рамка серого цвета LNA4826KG



0 675 12 + лицевая панель + рамка титан, 0 689 01

Упак.	Кат. №	Клавиатуры для системы охраны (локальные блоки) с экраном	Упак.	Кат. №	ИК-датчики с неподвижной линзой
1	Legrand 0 675 07	<p>Устройство с дисплеем для снятия/постановки системы на охрану с использованием цифрового кода или электронного ключа (транспондера). Обеспечивает просмотр всех данных и выполнение некоторых функций центрального блока (частичное включение/отключение сигнализации и т.п.)</p> <p>Серия Céliane Оснащается лицевой панелью (стр. 657) и рамкой Céliane (стр. 707-708) Поставляется в комплекте с монтажной коробкой и батареей, кат. № 3506</p>  <p>Серия Axolute Дополнительно комплектуется декоративной рамкой на 3+3 модуля Axolute Установка с помощью монтажных коробок, кат. № 506E или PB526 Питание от батареи, кат. № L4380/B (входит в комплект поставки)</p>  <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● алюминий ● антрацит <p>Серия Livinglight Дополнительно комплектуется декоративной рамкой на 3+3 модуля Livinglight (не совместим с рамками Livinglight Air) Установка с помощью монтажных коробок, кат. № 506E или PB526 Питание от батареи, кат. № L4380/B (входит в комплект поставки)</p>  <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● алюминий ● антрацит 	1	Legrand 0 675 11	<p>Пассивный инфракрасный датчик присутствия с регулируемым уровнем чувствительности (3–9 метров). Угол обзора: 105°. Светодиодная индикация при срабатывании с памятью. Может использоваться дополнительный канал предварительной сигнализации. 14 лучей на трех уровнях. 2 модуля</p> <p>Серия Céliane Оснащается лицевой панелью (стр. 657), рамкой Céliane и суппортом (стр. 705-706)</p> 
1	Bticino HD4608		1	Legrand 0 675 12 0 675 02	<p>ИК-датчики движения, ориентируемые Пассивный ИК-датчик присутствия с регулируемым уровнем чувствительности Регулируемый угол обзора — от 0 до 105° Светодиодная индикация при срабатывании с памятью Может использоваться дополнительный канал предварительной сигнализации 14 лучей на трех уровнях Оснащен поворотной линзой, регулируемая зона обнаружения; обеспечивает защиту помещения посредством контроля изменения теплового поля Вертикальная настройка ± 25° / горизонтальная настройка ± 30°. 2 модуля</p> <p>Серия Céliane Оснащается лицевой панелью (стр. 657), суппортом и рамкой (стр. 705-706) Дальность обнаружения — 8 м Регулируемая дальность обнаружения — от 3 до 9 м</p> 
1	Bticino HC4608				
1	Bticino HS4608				
1	Bticino N4608		1	Legrand 0 675 12 0 675 02	<p>ИК-датчики движения, ориентируемые Пассивный ИК-датчик присутствия с регулируемым уровнем чувствительности Регулируемый угол обзора — от 0 до 105° Светодиодная индикация при срабатывании с памятью Может использоваться дополнительный канал предварительной сигнализации 14 лучей на трех уровнях Оснащен поворотной линзой, регулируемая зона обнаружения; обеспечивает защиту помещения посредством контроля изменения теплового поля Вертикальная настройка ± 25° / горизонтальная настройка ± 30°. 2 модуля</p> <p>Серия Céliane Оснащается лицевой панелью (стр. 657), суппортом и рамкой (стр. 705-706) Дальность обнаружения — 8 м Регулируемая дальность обнаружения — от 3 до 9 м</p> 
1	Bticino NT4608				
1	Bticino L4608				