

Другие аксессуары



1SFT9600-011C3

LW

Расширители выводов

Описание

Адаптеры расширения выводов предназначены для увеличения расстояния между выводами контактора для монтажа кабелей или шин большего размера.

Комплекты, содержащие 3 луженые медные шины, зафиксированные изолирующей вставкой.

Информация для заказа

| Для контакторов | Размеры | | Тип | Код заказа | Шт. в упаковке | Вес (1 шт.) |
|-----------------|----------------|---------|-------|-----------------|----------------|-------------|
| | отверстие Ø мм | шина мм | | | | |
| UA95, UA110 | 6,5 | 15 x 3 | LW110 | 1SFN074307R1000 | 1 | 0,100 |

5



SB7170C3_1

LH

Перемычки и замыкающие шины

Описание

Параллельное и последовательное соединение клемм 4-полюсных контакторов:

– Для параллельного подключения полюсов с целью увеличения коммутирующей способности на AC: LH (2 полюса); LF (3 полюса).

См. максимально допустимые токовые значения для параллельно подключенных полюсов в разделе «Параллельное подключение главных полюсов».

Максимально допустимый ток может быть ограничен сечением кабеля. См. информацию в таблице ниже

– Для последовательного подключения полюсов и, таким образом, увеличения нагрузки DC, регулируемой полюсами: LH.



SB7170C3_2

LF

| Типы | для подключения "n"-ного количества полюсов | с выводом | изолированный |
|------|---|-----------|---------------|
| LH | n = 2 | есть | нет |
| LF | n = 3 | есть | нет |

Информация для заказа

| Для контакторов | макс. номинальный непрерывный ток с "n"-ным количеством полюсов А | Площадь поперечного сечения кабеля мм ² | Тип | Код заказа | Шт. в упаковке | Вес (1 шт.) кг |
|--|--|---|------|-----------------|----------------|-------------------|
| A45, A50, A75 (T)AE45, (T)AE50, (T)AE75 AF45, AF50, AF75 | 200 | 95 | LH75 | FPTN472734R0001 | 2 | 0,085 |
| A45, A50, A75 (T)AE45, (T)AE50, (T)AE75 AF45, AF50, AF75 | 275 | 150 | LF75 | FPTN472735R0001 | 2 | 0,095 |

Соединительные комплекты


Описание

Соединительные комплекты между главными полюсами двух 4-х полюсных контакторов, монтируемых вплотную боковыми панелями.

Эти комплекты состоят из четырех расположенных ниже по схеме проводников с изолированными, многожильными, жесткими медными кабелями.

Информация для заказа


| Для 4-х полюсных контакторов | Тип | Код заказа | Шт. в упаковке | Вес (1 шт.) кг |
|--|----------|-----------------|----------------|-------------------|
| A45, A50, A75 (T)AE45, (T)AE50, (T)AE75 AF45, AF50, AF75 | BES75-40 | 1SBN083302R1000 | 1 | 0,400 |



E0743D

BES

Контакторные переключатели



E0461D1

BES75-40