




Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Клавишный выключатель 1) 2) 3) переключатель Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44			
53 серый/сине-зеленый	2601/6 W-53-500	1085-0-1637	10/100	13
54 альпийский белый	2601/6 W-54-500	1085-0-1632	10/100	12


- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
- 2) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53
- 3) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Клавишный выключатель 1) 2) 3) 4) переключатель с нейтральной (прозрачной) линзой С подсветкой. Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44			
53 серый/сине-зеленый	2601/6 WGL-53	1085-0-1613	10	12
54 альпийский белый	2601/6 WGL-54	1085-0-1626	10	12


- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
- 2) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53
- 3) подсветка с помощью ламп 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 и 8358, см. стр. 158
- 4) лампа 8346-1 входит в комплект поставки

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Клавишный выключатель 1) 2) 3) 2-х клавишный Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44			
53 серый/сине-зеленый	2601/5 W-53-500	1085-0-1633	10/100	12
54 альпийский белый	2601/5 W-54	1085-0-1621	10	12


- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
- 2) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53
- 3) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Клавишный выключатель 1) 2) 3) переключатель с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44			
53 серый/сине-зеленый	2601/6 WN-53-500	1085-0-1635	10/100	12
54 альпийский белый	2601/6 WN-54	1085-0-1624	10/100	12


- 1) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53
- 2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Клавишный выключатель 1) 2) 3) проходной/перекрёстный Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44			
53 серый/сине-зеленый	2601/7 W-53	1085-0-1604	10/100	12
54 альпийский белый	2601/7 W-54	1085-0-1620	10	12


- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
- 2) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53
- 3) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Клавишный контрольный выключатель 1) 2) 3) 4) переключатель с красной линзой с лампой подсветки с N-клеммой Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44			
53 серый/сине-зеленый	2601/6 SKW-53-500	1085-0-1636	10/100	12
54 альпийский белый	2601/6 SKW-54	1085-0-1622	10	12

- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
- 2) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53
- 3) лампа 8346-1 входит в комплект поставки
- 4) подсветка с помощью ламп 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 и 8358, см. стр. 158
- 5) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Клавишный выключатель 1) 2) 3) Выключение, 2-контактный Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44			
53 серый/сине-зеленый	2601/2 W-53	1085-0-1605	10/100	12
54 альпийский белый	2601/2 W-54	1085-0-1627	10	12

- 1) возможна установка держателя шильдика 1763-53
- 2) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53
- 3) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Клавишный контрольный выключатель/экстренное отключение отопления 1) 2) 3) 4) 5) переключатель с красной линзой с лампой подсветки с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм с N-клеммой Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44			
53 серый/сине-зеленый	2601/6 SKWNH-53	1085-0-1609	10/100	12
54 альпийский белый	2601/6 SKWNH-54	1085-0-1631	10	12

- 1) возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53
- 2) подсветка с помощью ламп 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 и 8358, см. стр. 158
- 3) лампа 8346-1 входит в комплект поставки
- 4) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
- 5) шильдик "Heizung-Notschalter" входит в комплект поставки