

Комбинированные щитки P17 Темгра

укомплектованные розетками с блокировкой и выключателем 16-63 А

16-32 А			без DIN-рейки				с DIN-рейкой на 5 модулей (без модульных устройств)			
<ul style="list-style-type: none"> • IP44, IP55 согласно МЭК 60529 и EN 60529 • IK08 согласно МЭК 62262 • Соответствуют МЭК 60439-1 • Поставляются без кабельных вводов • Самозатухание: 650 °С 			125x220 мм				125x280 мм			
			IP44		IP55		IP44		IP66	
			Упак.	Кат. №	Упак.	Кат. №	Упак.	Кат. №	Упак.	Кат. №
200–250 В _~ 50/60 Гц	16 А	2К+3	1	0 566 01	1	0 566 21	1	0 566 41	1	0 566 61
	32 А	2К+3	1	0 566 09	1	0 566 29	1	0 566 49	1	0 566 69
380–415 В _~ 50/60 Гц	16 А	3К+3	1	0 566 05	1	0 566 25	1	0 566 45	1	0 566 65
		3К+Н+3	1	0 566 06	1	0 566 26	1	0 566 46	1	0 566 66
	32 А	3К+3	1	0 566 13	1	0 566 33	1	0 566 53	1	0 566 73
		3К+Н+3	1	0 566 14	1	0 566 34	1	0 566 54	1	0 566 74
63 А			с DIN-рейкой на 5 модулей (без модульных устройств)							
<ul style="list-style-type: none"> • IP66 согласно МЭК 60529 и EN 60529 • IK08 согласно МЭК 62262 • Соответствуют МЭК 60439-1 • Поставляются без кабельных вводов • Самозатухание: 650 °С 			IP66 							
			Упак.							
380–415 В _~ 50/60 Гц	63 А	3К+3	1					0 589 18		
		3К+Н+3	1					0 572 99		



Розетки с уменьшенным фланцем, оснащенные блокировкой-выключателем стр. 601

